

Modello	Scheda tecnica
Data Creazione	29/10/12/DFD
Ultima Revisione	06/03/18/DFD/RB
Revisione N°002	
HFilter® Pre-Pannelli filtranti	

HFILTER S

Coadiuvante di filtrazione costituito da fibre α -cellulosiche

CARATTERISTICHE GENERALI

Il prodotto Hfilter S è un coadiuvante di filtrazione chimicamente inerte, contraddistinto da fibre di purissima cellulosa in associazione ad una modesta quantità di coadiuvante perlitico estremamente fine. E' indicato per la formazione di un prepannello filtrante omogeneo, compatto, resistente e caratterizzato da un elevatissimo indice di adsorbimento elettrico. Le fibre di cellulosa costituenti Hfilter S sono state opportunamente selezionate in funzione della loro diversa lunghezza per garantire, durante la formazione del prepannello filtrante, la sovrapposizione spaziale delle stesse al fine di costituire un reticolo omogeneo, con elevato effetto di profondità ed alto indice di adsorbimento. Con tale organizzazione si consente la formazione di prepannello filtrante omogeneo e compatto, ancorato al supporto di filtrazione orizzontale o verticale, e si evita la formazione di polvere durante la manipolazione. L'uso del prodotto garantisce elevate rese di filtrazione, alto indice di brillantatura, elevata capacità setacciante e adsorbente dei microrganismi presenti nel vino. Inoltre l'uso del prodotto Hfilter S impedisce la disgregazione e il distacco del prepannello filtrante, in caso di interruzione accidentale della filtrazione o la sosta programmata per una successiva ripresa della stessa.

APPLICAZIONI

Il prodotto hfilter S è indicato per la filtrazione brillantante e stretta di vini, birra e altri liquidi alimentari.

COMPOSIZIONE

Fibre di cellulosa attivate e coadiuvante di filtrazione perlitico.

DOSI DI IMPIEGO

Uso come prepannello: 1000 g/m²
Uso in alluvionaggio: 50 – 100 g/hL

MODALITA' DI UTILIZZO

Predispersare il prodotto Hfilter S in pochi litri di acqua per alcuni minuti, fino al raggiungimento dell'ottimale idratazione e costituzione di una sospensione omogenea. Versare la sospensione così ottenuta all'interno del dosatore del filtro ad alluvionaggio e procedere alla normale formazione del prepannello filtrante.

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Si consiglia il deposito in luogo asciutto, pulito, ben ventilato, non a diretto contatto con il pavimento e lontano da fonti di calore e luce solare diretta. Dopo ogni utilizzo chiudere ermeticamente la confezione.

CODICE PRODOTTO

0101AM.00042 KG 20

NOTE

Per uso professionale ed enologico. Conforme al Reg. CE 606/2009 e sue modifiche successive; e al codice enologico internazionale OIV 2009. Il prodotto non presente OGM né allergeni. Non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto è completamente insolubile, inodore e conforme alle vigenti normative nazionali e comunitarie per l'utilizzo nel settore alimentare, farmaceutico ed enologico come coadiuvante di filtrazione.